

# ソリッドステートリレー FTR-SL



ご注意

本製品は特定お客様向け製品です。  
詳細は営業にお問合せください。

## 最大負荷電流 1A シリーズ

RoHS適合

### ■特長

- 幅5mmの超スリムタイプで高密度実装が可能  
実装面積わずか140mm<sup>2</sup>、重さ約4gで機器の小形化に最適
- バリスタ、スナバ回路を内蔵
- 入出力間はオプトアイソレーションで2500Vrmsの高絶縁性を実現
- ゼロクロス機能を標準装備
- 高頻度開閉・長寿命、メンテナンスフリーに最適
- 耐環境性、耐振動性、耐衝撃性に優れ、自動実装、丸洗い可能
- プラスチック材料：難燃性UL94V-0
- スルーホール形
- プラスチックシール形
- RoHS適合：構成部品に鉛を含有しているものを使用しておりますが、それらは規制物質から除外されています。



### ■代表的な用途

産業機器、PLC等

### ■オーダー形格指定方法

(オーダー形格は「■オーダー形格一覧」をご覧ください。)

【例】 FTR-SL P K 024 W  
(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)

(ア)	形名	FTR-SL シリーズ
(イ)	適用負荷	P : AC タイプ
(ウ)	入出力の種類	K : 出カタイプ
(エ)	定格電圧 (入力側)	005 : 5VDC 012 : 12VDC 024 : 24VDC 060 : 60VDC
(オ)	ゼロクロス機能出力 保護素子の種類	W : ゼロクロス機能あり、バリスタあり

注：リレーケースには「FTR-」を省略して捺印しております。

# FTR-SL 最大負荷電流 1A シリーズ

## ■特 性

項 目		特 性	備 考
入 力	定格電圧	5 V、12 V、24 V、60 VDC	
	動作電圧範囲	定格電圧の±20% (±15%*)	* 60 VDC 定格品
	動作電圧	定格電圧の 80%以下 (85%以下*)	* 60 VDC 定格品
	復帰電圧	1VDC以上	
	入力 インピーダンス	DC 5 V タイプ	560 Ω ±10 %
DC 12 V タイプ		1.3 kΩ ±10 %	
DC 24 V タイプ		2.4 kΩ ±10 %	
DC 60 V タイプ		10 kΩ ±10 %	
出 力	負荷電圧範囲	24~250VAC rms	
	負荷電流範囲	0.01~1.0 A rms	参考データ参照
	投入電流	50 A	60 Hz、1サイクル
	OFF 時漏れ電流	1 mA rms 以下	60 Hz、220VAC rms
	ON 時電圧降下	1.3 V rms 以下 (1.5 V rms 以下*)	1 A rms、60 Hz * 60 VDC 定格品
温 度	保存周囲温度	-40℃~+100℃	結露・氷結しないこと
	使用周囲温度	-30℃~+85℃	結露・氷結しないこと
時 間	動作時間	1/2 サイクル+1 ms 以下	
	復帰時間	1/2 サイクル+1 ms 以下	
	出力保護素子	スナバ回路+バリスタ	
絶 縁	絶縁抵抗 (初期値)	1,000 MΩ以上	500VDC にて 入力-出力間
	耐電圧	2,500 VAC rms 1 分間	入力-出力間
そ の 他	ケース色	ブラック	
	外形寸法 (縦×横×高) / 質量	5.0×28.0×15.0 mm / 約4.0g	

インテリジェント

## ■ブロック図

適用負荷	絶縁方式	回路構成	入・出力波形 (抵抗負荷の場合)
AC タイプ	フォト トライアックカプラ		

## ■安全規格


認証機関	認証規格	認証定格
UL	UL508適合 C22.2 No.14適合* * CSAはcULusにて取得	1.0A 250VAC 抵抗負荷 55℃ (ファイルNo. E45026)

# FTR-SL 最大負荷電流 1A シリーズ

## ■個装単位、最小出荷単位

梱包形態	個装単位	最小出荷単位
スティック	15個	300個

## ■外形寸法




## ■オーダー形格一覧

□には3桁の入力側定格電圧が入ります（例：FTR-SLPK005W）。リレーケースには「FTR-」を省略して捺印しております。

オーダー形格	適用負荷	入出力の種類	ゼロクロス機能	出力保護素子の種類	備考
FTR-SLPK□W	AC	出カタイプ	有り	バリスタ有り	—

# FTR-SL 最大負荷電流 1A シリーズ

## ■参考データ (生産ラインの中からサンプリングした製品の実測値で、保証値ではありません)



## ■使用上の注意事項

- ・ 定格仕様および特性値は単純条件（理想条件）での値で、複合条件を保証するものではありません。ご使用に際しては実機にてご確認をお願いします。
- ・ 端子配線・内部結線図により、正しい極性（+、-）でご使用ください。
- ・ 本リレーはリフローはんだに対応していません。リフローはんだは行わないでください。



## 一般のご注意

本書に掲載されたカタログは、製品の概略仕様のご紹介です。ご使用にあたっては、「安全に関するご注意」および当社発行の納入仕様書を熟読の上、ご使用くださるようお願いいたします。納入仕様書は、当社販売窓口にご用命ください。

当社製品の故障や誤動作により、結果的に人身事故、火災事故、社会的な損害を生じさせないよう、お客様には装置の冗長設計、延焼対策設計、過電流防止対策設計、誤動作防止設計などの安全面への設計のご配慮をお願いいたします。

本製品は、通常の産業用、一般用、パーソナル用、家庭用等の一般的用途、およびお客様と合意のうえ特定した用途に使用されることを意図して設計・製造されているものであり、(1) 輸送機器（自動車（充電器を含む）、列車、船舶等）、防犯・防災・セキュリティ装置などの用途 (2) 原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、社会的に重大な影響を与えかつ直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途 (3) 海底中継器、宇宙衛星など、極めて高い信頼性が要求される用途に使用されるよう設計・製造されたものではありませんので、これらの用途に要する安全性ならびに信頼性を確保する措置を施すことなく、本製品をご使用にならないでください。また、お客様の装置がこれらの用途に該当する可能性がある場合は、事前に当社担当営業までご相談ください。当社は、これらの用途に当該製品が使用されたことにより発生した損害等については、責任を負いません。

また、リレーの近傍にシリコンを含んだ物質（シリコンゴム、シリコンオイル、シリコン系コーティング剤、シリコン充填剤など）が使用され、このような雰囲気中で接点を開閉しますと、シリコンが接点面に付着し接触障害になることがありますので、シリコン含有の製品をリレー近傍で使用することは避けてください。

当社製品の仕様を十分ご理解いただき、貴社製品およびマニュアル等ドキュメント類へ、危険の防止および回避に関する記述や表示を実施し、貴社顧客（ご使用者）様への留意指導をお願いいたします。

当社製品の仕様を十分ご理解いただき、貴社および関連会社での使用時の危険防止にご留意ください。

当社製品の仕様は、製品改善のため予告なく変更することがあります。ご使用の際には最新の仕様を当社販売窓口までご確認ください。

受領されました納入仕様書以外の用途または条件にて使用する場合は、当社製品形格が同一であっても、新たに納入仕様書の受領をお願いいたします。

本書に掲載された内容を当社に無断で転載または複写することはご遠慮ください。

本書に掲載された情報や図面の使用に起因する第三者の特許権、その他の権利侵害について、当社はその責任を負いません。

ソリッドステートリレー製品は輸出貿易管理令別表第一および外国為替令別表の七項の対象となります。その他のリレー製品は同一～十五項について対象外となります。また、ソリッドステートリレーを含む全てのリレー製品は、輸出貿易管理令別表第一および外国為替令別表の十六項に該当します。輸出に際しては「外国為替および外国貿易法」ならびに「米国輸出管理規制（EAR）」などの法令を遵守ください。

当社リレー製品を使用した貴社製品が、「外国為替および外国貿易法」ならびに「米国輸出管理規制（EAR）」などの法令に基づき規制されている貨物または技術に該当する場合には、該当製品を輸出するに際しては同法に基づく許可が必要になります。

## カタログ情報について

リレー特性は、動作環境、保管環境によって影響を受けます。当社リレーの特性を引き出し、安心してお使いいただくために、次の点にご注意ください。

本書に掲載された仕様、特性値は単純条件(理想条件)での値であり、複合条件を必ずしも満足するものではありません。特性は特に指定がない限り、JIS-C-5442の試験方法で標準状態(温度15℃～35℃、相対湿度25%～75%、気圧86kPa～106kPa)での値です。また、本書に掲載された参考データは、生産ラインの中からサンプリングした製品の実測値で、保証値ではありません。ご使用にあたりましては、負荷、駆動回路および環境など実際の使用条件に即した条件下の試験で確認を実施してください。

負荷および雰囲気にてリレー特性が影響を受ける例は次のものが知られています。

- 空気中の窒素、水蒸気その他の雰囲気ガスと接点が反応して生じる接点異常消耗や接触障害
- 負荷にある浮遊容量やインダクタンスによる突入電流や逆起電圧の影響による接点異常消耗
- コイル駆動回路に半導体を用いた場合に、半導体の電圧降下による駆動電力不足

納入仕様書の受領をお願いします。本書に掲載された資料と納入仕様書の間で違いのある場合は、納入仕様書の記載が優先します。

本書に掲載された写真の捺印は表示例です。

## ご注文に際してのお願い

当社製品の保証期間は、別途定めがない限りご購入または納入後1年間とさせていただきます。万が一、保証期間中に当社の責による不具合が発生した場合は、代替品納入あるいは修理対応を、その製品のご購入あるいは納入場所において無償で行います。

ただし以下に例として列挙する貴社の責または天災などによる不具合の場合は免責とさせていただきます。

- 本書掲載のカタログまたは別途取り交わした仕様書などにて指定された以外の、不適當な条件、環境での取扱いならびに使用による場合。  
なお本書掲載のカタログと納入仕様書の間で違いがある場合は、納入仕様書が優先します。
- 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
- 当社以外での改造または修理が原因となった場合。
- 製品本来の使い方以外の使用による場合。
- 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による場合。
- その他、天災、災害などの当社の責ではない原因による場合。

保証の範囲は納入した製品単体の保証に限り、本製品の不具合から誘発される損害については免責とさせていただきます。誘発される損害の発生を防止する設計のご配慮をお願いいたします。

ご注文は本書掲載のカタログに記載の出荷単位の整数倍をお願いいたします。