

リレーセレクションガイド 変更情報

- 以下の情報を変更いたしました。

ページ	シリーズ	項目	修正前	変更後
8	FTR-K1 (12A)	コイル定格電圧	5~110VDC	5~110VDC (110V:特定お客様向け)
8	FTR-K1 (16A銀ニッケル接点)	コイル定格電圧	5~110VDC	5~110VDC (110V:特定お客様向け)
8	FTR-K1 (16A 105℃)	コイル定格電圧	5~110VDC	5~110VDC (110V:特定お客様向け)
9	FTR-K1 (インラッシュ180A)	コイル定格電圧	5~110VDC	5~110VDC (110V:特定お客様向け)
9	FTR-K1 (インラッシュ120A)	コイル定格電圧	5~110VDC	5~110VDC (110V:特定お客様向け)
13	FTR-J2	コイル定格電圧	5~110VDC	5~ 24 VDC
13	FTR-E1-HC	接点定格負荷	60A 450VDC	60A 450VDC / 10A 1,000VDC
17	FTR-E1-HC	接点定格負荷	60A 450VDC	60A 450VDC / 10A 1,000VDC
20	FTR-J2	コイル定格電圧	5~110VDC	5~ 24 VDC
21	FTR-E1-HC	接点定格負荷	60A 450VDC	60A 450VDC / 10A 1,000VDC