

FCLコンポーネント 無線モジュール

Bluetooth® Version 5.0対応ビーコン

FWM8BLZ07

ブロードキャストモード、ペリフェラルモードが選択可能なBluetooth version 5.0対応ビーコンです。

動作モードを選択可能

ボタン操作により各モードの選択が可能です。

- ・ブロードキャストモード：ブロードキャスト機器としてアダプタイズデータ（ビーコン情報）を送信します。
- ・ペリフェラルモード：セントラル機器と双方向通信するモードです。セントラル機器からリモートでコマンド入力による各種設定変更が可能です。また、設定にはパスワードによるセキュリティ機能を付加しています。
- ・リカバリモード：ビーコンを初期設定に戻すことができます。

無線による設定変更機能

各種設定変更を無線で行えます。

「LE 2M PHY」「LEアダプタイズ拡張」搭載

Bluetooth 5で追加搭載された「LE 2M PHY」（通信速度向上）と「LEアダプタイズ拡張」（通信容量とチャンネル数の拡張）を搭載済みです。接続相手機器が対応していれば2Mbpsのデータレートを使用可能です。（LE 2M PHY）

セキュアアダプタイズ機能

真正性の確保（なりすまし防止）やデータの暗号化が可能です。

アダプタイズデータのローテーション機能

最大3つのデータを一定間隔で切り替えてアダプタイズできます。

バッテリー電圧通知機能

コイン電池の電圧低下の確認ができます。

LEDによる状態表示

LEDインジケータにより状態確認ができます。

コイン形リチウム電池による長期動作

ブロードキャストモードでアダプタイズ間隔を1秒に設定した場合、コイン形リチウム電池CR2450を使用して2年以上使用可能です。

アプリケーション

- ・駅構内、展示会場等での各種情報案内
- ・紛失警告、ヘルスクエア、介護サービス等位置情報検出が必要な用途

■ 一般仕様


項目	仕様
形格	FWM8BLZ07
アンテナ	内蔵（パターンアンテナ）
Bluetooth無線技術規格	Bluetooth Core Specification Version 5.0 (LE single mode) 準拠
送信出力レベル	-16、-12、-8、-4、0、+4 dBm（コマンドで切替可能）
電源	CR系コイン形リチウム電池 CR2450（裏面注1）（添付されておりません）
動作温湿度範囲	-30℃～+60℃、20～80% RH
外形寸法 / 質量	40×31×12 mm / 約10g（電池含まず）
取得認証	Bluetooth 認証（QDID）、工事設計認証、FCC、ISED、CE



RoHS適合



■外形寸法図



■最小出荷単位

形 格	最小出荷単位
FWM8BLZ07	100個

① 注1 : コイン型リチウム電池「CR2450」のご使用について

- 電池の形状によっては、ビーコンのホルダーを破損する恐れがあります。
- ホルダーと電池間にクリアランス（隙間）が得られるよう、マイナス電極の凸部の高さが0.9mm 以上、直径が $\phi 23$ mm以下の形状の電池をご使用ください（右図）。
- 電池の選択に際しご不明の点、選択された電池の使用可否等につきましては、当社までお問い合わせください。

Diagram of a CR2450 coin cell battery. The diameter is labeled as $\phi 23$ 以下 and the thickness is labeled as 厚み6.0 mm.

(単位 : mm)

⚠ ご注意

- ご使用の場合は、仕様書または当社ホームページ掲載の「安全に関するご注意」「一般のご注意」をお読みのうえ正しくお使いください。
- 表示された正しい電源電圧でお使いください。
- 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因になることがあります。
- 本製品は、核反応制御や生命維持のための医療機器など極めて高度な安全性や信頼性を要求される用途向けではなく、一般用途向けに設計されています。

安全に関するご注意 www.fcl-components.com/products/wireless-modules/safety-notice.html
 一般のご注意 www.fcl-components.com/products/wireless-modules/general-notice.html

・ Bluetooth®ワードマークおよびロゴはBluetooth SIG Inc.が所有する登録商標であり、当社はこれらの商標を使用する許可を受けています。



お問い合わせ先

FCLコンポーネント株式会社

複合カンパニー

東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

www.fcl-components.com/contact/